

**CRISTALERIA CHORNET, S.L.**

Crt. De Tous s/n km.0,350

46260 - ALBERIC

04

Referencia de Declaración de Prestaciones: 20140901-C.H.T.

EN 1279-5:2006+A2:2010

SGG CLIMALIT PLUS ULTRA N F2 4(16 air)4

D2001691

01-09-2014

Unidad de vidrio aislante
para su uso en edificación y trabajos de construcción.

Características	Unidades	Norma	AVCP	Prestación
Para usos susceptibles de presentar riesgos de "seguridad en utilización".				
Resistencia a variaciones bruscas de temp. y temp. diferenciales.	K		4	40°K/40°K
Resistencia a las cargas de viento, nieve y permanentes impuestas.	mm		4	4/16/4
Para usos relativos a la reducción de ruido.				
Aislamiento al ruido aereo directo	dB	EN 12758:2011	3	30(-1;-3)
Para usos relativos al ahorro energético.				
Propiedades térmicas / ante radiación:				
Valor U	Ug [W/m²K]	EN 410:2011	3	1,4
Transmisión luminosa	τ_L [%]		3	80,29
Reflexión luminosa: Exterior / Interior	τ_L ext [%] / τ_L int [%]		3	0,12/0,12
Transmisión de la energía solar	τ_E [%]		3	55,52
Reflexión energía solar: Exterior / Interior	τ_E ext [%] / τ_E int [%]		3	0,28/0,29
Factor Solar, coeficiente g	g		3	0,58
Sustancias peligrosas:				NO
Durabilidad:				SUPERADA

Comentarios:

PLANITHERM ULTRA N on face 2

Fecha de impresión:

27/7/2015 - 11:10:23